

POWER SWITCH MGP2

SORTIE DC :
5000 – 10000 Amps | 8 – 100 Volts

Présentations :

- Alimentation : 400 VAC TRI. +/- 10% 50-60 Hz sans neutre + PE.
- Température ambiante : Maxi 40°C, 50°C sur demande.
- Protections : Surcharges et court-circuits.
- Refroidissement : Ventilation forcée contrôlée.
- Humidité relative sans condensation : 85%.
- Rendement : 86% à 92% selon modèle.
- Facteur de puissance : $\cos \phi > 0,98$.
- Taux d'ondulation : < 2% sur toute la plage d'utilisation.
- Régulation : 0 à 100 % tension et intensité.
- Précision : < 0,5% sur 8 heures.
- Linéarité, Stabilité : < 0,5% sur 8 heures.



Calibres Tension / Intensité :

MGP2 (10 000 Amps Max.)

Puissance	80 KW à 100 KW		120 KW à 160 KW	
Poids	460 Kg		550 Kg	
Volts	Amps		Amps	
8	8000	10000	x	x
10	8000	10000	x	x
12	6000	8000	10000	x
16	6000	8000	8000	10000
20	5000	6000	6000	8000
25	4000	5000	5000	6000
30	3000	4000	4000	5000
40	2500	3000	3000	4000
50	2000	2500	2500	3000
60	1500	2000	2000	2500
80	1250	1500	1500	2000
100	1000	1250	1250	1500

Calibre Tension supérieur à 100Vdc : sur demande.

Interface Homme Machine Associée



CONTROL PANEL MANUEL

- Réglage U et I potentiomètre
- Préréglage Manuel Tension/Courant



PANEL PC TACTILE

- Intégration Compteur
- Intégration Minuterie
- Intégration Rampe U et I
- Historique Des courbes
- Traçabilité et sauvegarde USB

